

Kurzbeschreibung DLRG Rettungsstation -klein-

Container-Modul

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion, farblich beschichtet
- Feuerverzinktes Profilblech-Wannendach, beidseitig mit Aluzink nach DIN 55928
- Feuerverzinkter Blindboden mit Unterbodenschutz
- Feuerverzinkte Profilblech-Außenverkleidung mit PLATAL RAL 9010

Innenverkleidung/Bodenbelag

- Decke in weiß beschichtet, diffusionsdichte Deckschichten nach der WSO. Wände Platal-Blech, glatt, weiß
Bodenbelag PVC, grau, oberflächenversiegelt, verschleißt, EN 32 (K4), 12 dB, antistatisch

Außenausstattung

- 1 x Außentür selbstschließend, 1 x 2 m (Öffnungsbreite ca. 800 mm), stabile, verzinkte Rahmenkonstruktion aus Rechteck- und Quadratrohr-Ausführung mit Glasausschnitt (100 x 50 cm), Türblatt 45 mm mit Stahleinlage und Wärmedämmung (k=2,1), Schalldämmung, umlaufende Dichtung, Alu-Regenleiste, Drückergarnitur, Sicherheitszylinderschloss und verstärkter Sturmfanghaken
- 1 x Kunststofffenster, 1,5 x 1,2 m, feststehend mit Isolierverglasung
- 3 x Kunststoff-Dreh-Kippfenster, 1 x 1,2 m (alle Fenster mit Kunststoffrolläden, doppelwandig)
- 1 x Alu-Stufenanlegeleiter (Länge ca. 2.980 mm) zur Begehung der Aussichtsplattform mit 10 Stufen (Stufenbreite ca. 370 mm, Stufentiefe 80 mm), beidseitigem Handlauf und Aufstiegsschutz, Leiter ist in Halterung seitlich abschließbar (gleichschließend mit Rettungsbretthalterung)
- Ca. 7,5 qm begehbare Dachfläche mit umlaufendem, verzinktem Rahmen
- Klappbares Geländer, verzinkt, fest am Dach montiert, Brüstungshöhe 1.000 mm mit 3 stabilen Rohren zur Aufnahme von Sonnenschirmen (2 Stück im Lieferumfang enthalten), mit selbstschließender Tür (Einstiegsöffnung stirnseitig)
- 1 x Dachreling mit Platten verkleidet, rot mit gelber DLRG Beschriftung
- 1 x Fahnenmast, abnehmbar, mit Querrahne (ca. 2,1 m unter Mastspitze, Höhe montiert ca. 6,3 m über der Dachkante, Ausleger 1,3 m nach beiden Seiten) - Mast für Montage kippbar, für Transport demontierbar
- Halterung für Fahnenmast mit Kippgelenk (an der Containerecksäule verschweißst)
- 1 x diebstahlsichere Rettungsbretthalterung, verzinkt
- 3 Infotafeln (Temperatur/Badezonenkennzeichnung/Erste Hilfe)
- Gabelstaplertaschen im Bodenrahmen 200 x 90 mm
- 2 x Sonnenschirm DLRG

Innenausstattung

- 1 x Tisch, 1,6 x 0,6 m
- 2 x Stahlrohrstapelstühle mit Holzstuhl
- 2 x Würgenippel mit Wanddurchbohrung

Elektroinstallation

- Elektrische Grundinstallation 230 V, bis 3 kW
- Ein-/Ausschalter
- LED Deckenpanel 625 x 625 mm, 40 W, 4000 Lumen
- 2 Steckdosen 230 V, weiß

Maße

- 2.990 x 2.435 x 2.690 mm (LBH)
- Lichte Raumhöhe 2.300 mm
- Gewicht ca. 2.200 kg